

## Dane o produkcie



**ID produktu** 131

**Nazwa produktu** ColoRex SD, elektrostatycznie przewodząca. ESD

**Numer katalogowy** 1262.EC

**Producent**

**Opis**

Elektrostatycznie przewodząca mata podłogowa z winylu DIN EN 649, homogeniczna

Mata odpowiednia dla obszarów z następującymi wymogami:

- rezystancja uziemienia RE, zgodnie z normą DIN EN 1081  $10^6$  Ohm
- rezystancja uziemienia RE, zgodnie z normą IEC 6-1340  $5 \times 10^4$  Ohm do  $10^6$  Ohm

Bez chemicznego środka antystatycznego, pokrycie zewnętrzne przewodzące; gwarancja na właściwości elektryczne w okresie użytkowania; prasowane pod wysokim ciśnieniem; uboga w rozmiękczacze; mata odpowiednia dla krzeseł na kółkach zgodnie z normą DIN EN 12529 .

Typ W.

Właściwości pożarowe DIN 4102-1 klasa B1/ Q1 (trudno palny/ mało dymiący), EN 13501-1 klasa B., odporny na chemikalia zgodnie z normą EN 423, abrazyjna metoda oczyszczania

Grubość 2,0 mm

Szerokość płyty 61 x 61 cm

Mata żyłkowa, gładka powierzchnia, przewodząca dyspersja materiału klejącego:

1262.EC - proszę spojrzeć na wybór kolorów, długość 610 mm, szerokość 610 mm, grubość 2 mm

-proszę o podanie numeru koloru przy zamówieniu-