

Dane o produkcie



ID produktu 132

Nazwa produktu ColoRex SD, odprowadzająca ładunki. ESD

Numer katalogowy 1261.SD

Producent

Opis

Odprowadzająca ładunki mata podłogowa z winylu DIN EN 649, homogeniczna

Mata odpowiednia dla obszarów z następującymi wymogami:

- rezystancja uziemienia RE, zgodnie z normą DIN EN 1081 10^8 Ohm
- rezystancja uziemienia RE, zgodnie z normą IEC 6-1340 10^6 Ohm do 10^8 Ohm

Bez chemicznego środka antystatycznego, pokrycie zewnętrzne przewodzące; gwarancja na właściwości elektryczne w okresie użytkowania; prasowane pod wysokim ciśnieniem; uboga w rozmiękczacze; mata odpowiednia dla krzeseł na kółkach zgodnie z normą DIN EN 12529.

Typ W.

Właściwości pożarowe DIN 4102-1 klasa B1/ Q1 (ciężkopalny/ mało dymiący), EN 13501-1 klasa B., odporny na chemikalia zgodnie z normą EN 423, abrazyjna metoda oczyszczania

Grubość 2,0 mm

Szerokość płyty 61 x 61 cm

Mata żyłkowa, gładka powierzchnia, dyspersja materiału klejącego:

1261.SD - proszę spojrzeć na wybór kolorów, długość 610 mm, szerokość 610 mm, grubość 2 mm

