

Dane o produkcie



ID produktu 1487

Nazwa produktu Moduł podciśnienia MS-A / MV-A do rączki rozlutowniczej typu DR-A lub DS-A

Numer katalogowy MS-A

Producent JBC

Opis

Moduł podciśnienia MS-A / MV-A .

MS-A:

Pompa podciśnieniowa - elektryczna

Elektryczna pompa próżniowa z funkcją "overdrive".

Funkcja ta pozwala na szybkie gromadzenie lutu, zanim ostygnie.

Dane techniczne:

Moc - 12W

Napięcie zasilania (z panelu sterowania) - 24V

Rezystancja powierzchniowa - 10^6 - 10^{11} Ohm.

Waga - 1,7kg.

MV-A:

Pompa podciśnieniowa - pneumatyczna

Urządzenie zapewnia natychmiastowe wytworzenie próżni,

warunkiem prawidłowego działania jest stałe ciśnienie powietrza.

Dane techniczne:

Moc - 3W

Napięcie zasilania (z panelu sterowania) - 24V

Ciśnienie powietrza z zewnętrznego źródła - 5 bar (max 6 bar)

Waga - 1,4kg.

MS-A - Moduł podciśnienia elektryczny

MV-A - Moduł podciśnienia pneumatyczny