

Dane o produkcie



ID produktu 1493

Nazwa produktu Stacja serwisowa RMST / RMVT 230.

Numer katalogowy RMST-2B

Producent JBC

Opis

Stacja serwisowa RMST / RMVT służy do lutowania i rozlutowywania elementów SMD. Posiada wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy, blokadę parametrów, kalibrację temperatury, statystyki pracy urządzenia, tryb hibernacji, tryb uśpienia. Możliwość pozycjonowania układów scalonych przy wykorzystaniu chwytaka podciśnieniowego. Stacja posiada gniazdo USB.

RMST:

Sterownik DD-2B

Sterownik JT-2A

Rączka lutownicza T245-A

Grotty C560-004 , C560-005 i C560-013

Podstawa do rączki lutowniczej

Podstawa do hot air

Podstawa do rozlutownicy

Elektryczna pompa podciśnienia MS-A

Czyścik do grotów

RMVT:

Sterownik DD-2B

Sterownik JT-2A

Rączka lutownicza T245-A

Groty C560-004 , C560-005 i C560-013

Podstawa do rączki lutowniczej

Podstawa do hot air

Podstawa do rozlutownicy

Pompa podciśnieniowa zasilana sprężonym powietrzem MS-V

Czyścik do grotów CL9885

Dane techniczne:

Moc nominalna-2x 75W

Moc maksymalna - 2x 140W

Maksymalna moc - 1000W

Zakres przepływu powietrza - 6 - 45 l/min

Zakres temperatur lutownicy i rozlutownicy - 90 - 450°C

Pobór mocy w trybie uśpienia - 2 x 10W

Pobór mocy w trybie czuwania - 2 x 6W

Wersja ESD

Waga - 13kg.

RMST-2B - Stacja serwisowa elektryczna

RMVT-2B - Stacja serwisowa pneumatyczna