

Dane o produkcie



ID produktu 3856

Nazwa produktu Separator SEP 2M / 2M "TI"

Numer katalogowy 416.220.SEP2M

Producent OLAMEF

Opis

Model SEP 2M / 2M "TI" umożliwia szybkie i ekonomiczne rozdzielanie zarówno małych jak i większych płytek. Przy pomocy przycisków sterujących istnieje możliwość programowania przebiegu separacji oraz długości rozcinania. W przypadku wystających części niemożliwe jest zastosowanie ostrza liniowego. W razie potrzeby należy skontaktować się z dostawcą. Dowolne rozcięcie frezowanych rowków.

Bezpieczne zasady stosowania:

Płytkę z frezowanym rowkiem umieszczana jest na ostrzu liniowym.

Po naciśnięciu włącznika nożnego następuje przesuwanie ostrza kołowego wzdłuż płytki, po czym płytka jest rozdzielana na pojedyncze sztuki.

Odstęp pomiędzy listwą zaciskową a ostrzem liniowym powinien być tak ustawiony, aby separacja płytki nastąpiła w rowku frezowanym.

Dokładna regulacja odległości pomiędzy ostrzem kołowym a liniowym za pomocą pokrętła. Do regulacji pomocna jest skala, znajdująca się przy pokrętle.

Płytki:

A, Grubość: 1,0 - 3,2mm

B, Pozostała grubość płytki: man. 0,30mm

C, Głębokość nacięcia: min. 0,25mm

Dane techniczne:

Zasada separacji: górne ostrze - kołowe, dolne ostrze - liniowe.

Proces separacji: napęd elektryczny.

Prędkość separacji: 200/330mm/sec.

Długość rozcinania: SEP 2M/ 2M "TI"= 450mm, SEP 2M-600= 600mm

Elementy wystające przy krawędzi płytki: możliwe strzępienie.

Napięcie zasilające: 220V / 50 - 60Hz.

Złącze uziemiające: $\varnothing$ 10mm

Temperatura pracy: 15 - 25°C

Waga: SEP 2M i 2M "TI" / SEP 2M-600= 43 / 51kg

Wilgotność względna: 10% - 85%

416.220.SEP2M - Separator SEP 2M, silnik 220V

416.220.SEP2M-TI - Separator SEP 2M-TI, silnik 220V

416.221.SEP2M-600 - Separator SEP 2M-TI-600, silnik 220V

- na zamówienie z silnikiem 110V -

Urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa zawarte w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej.
Oznakowanie CE załączone do urządzeń.